

Opis przedmiotu zamówienia: wg załącznika

- Zapotrzebowanie może ulec zmianie + – 20%
- Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na 7 dni przed planowanym terminem dostawy,
- Faktura ma być wystawiona każdorazowo po dostawie.

3. Kryteria oceny: cena

4. Termin wykonania zamówienia:

Dostawy mają odbywać się terminach podanych poniżej.

- I dostawa rękawic do 27 marca
- II dostawa rękawic do 15 czerwca,
- III dostawa rękawic do 15 września
- IV dostawa rękawic do 15 listopada

5. Osoba do kontaktu: Magdalena Krystianz tel. 699812230

Rękawice ochronne powlekane nitylem, zakończone usztywnianym mankietem RNITNP G

300 pary rozmiar 10

- część wierzchnia i chwytana oblewana powłoką z nitylu w kolorze granatowym
 - odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie
 - zapewniają sprawność elastyczną
 - nityl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory
 - zachowują swoją formę i tym samym mogą być prane
 - sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi substancjami
 - nityl ulega biodegradacji, dzięki czemu rękawice nitylowe są bezpieczne dla środowiska
 - doskonałe dla mechaników, wykorzystywane podczas przeładunku i transportu
 - zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 1 1) i EN420
- spodnie ogrodniczki:



Rękawice ochronne powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem RNitNL BEG

480 par rozmiar 10

- część chwytana i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitylu w kolorze

granatowym

- odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie
- zapewniają sprawność elastyczną
- nityl zwiększa odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory
- zachowują swoją formę i tym samym mogą być prane
- sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi substancjami
- nityl ulega biodegradacji, dzięki czemu rękawice nitylowe są bezpieczne dla środowiska
- doskonałe dla mechaników, wykorzystywane podczas przeładunku i transportu



Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane lateksem RDR BB 480 par rozmiar 10

- wysoka jakość dzianiny (ścieg 10) gwarantuje komfort użytkowania
- powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują świetną przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności
- trudnościeralne i odporne na zużycie
- odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć
- stosowane w budownictwie oraz przemyśle transportowym
- wytrzymałość i wysoka jakość gwarantują zadowolenie użytkowników
- zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 3 1 4 1) i EN420



Rękawice ochronne wykonane z nylonu, powlekane spienianym nitylem RNIFO WS

504 par rozmiar 10

96- rozmiar 9

- powlekane spienianym nitylem typu FOAM w kolorze szarym
- zakończone ściągaczem

- charakteryzują się zwiększoną odpornością na ścieranie i przetarcie
- zapewniają manualność oraz doskonałe czucie trzymanego przedmiotu
- nityl zwiększa odporność na smary i oleje, a technologia FOAM zwiększa elastyczność rękawicy
- sprawdzają się w miejscach, gdzie następuje kontakt z wyżej wymienionymi substancjami
- wykorzystywane do ogólnych prac mechanicznych
- zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420



Rękawice ochronne wykonane z grubej dzianiny z jednostronnym nakropieniem

48 par rozmiar 10

- 25% poliestru, 75% bawełna
- nakropienie z PCV na części dłonicowej zapewnia dobrą chwytność podczas przenoszenia towarów, a także zwiększa trwałość rękawicy
- połączenie poliestru z bawełną tworzy rękawice rozciągliwą, a zarazem przewiewną i bardziej wytrzymałą
- zakończone ściągaczem
- idealne w przemyśle transportowym
- sprawdzają się w budownictwie



Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej

192 par – rozmiar 9

48 par – rozmiar 10

- skóra kozia licowa w jasnych kolorach

- wierzch wykonany z elastycznej tkaniny w granatowym kolorze, dzięki czemu idealnie dopasowują się do dłoni
- całodłonicowe - część chwytnej rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia
- miękka kozia skóra wysokiej jakości zapewnia doskonały komfort pracy i zadowolenie nawet najbardziej wymagającego klienta
- popularnie stosowane do ogólnych prac mechanicznych
- doskonale dla kierowców oraz kadry kierowniczej



Rękawice WORKSAFE A15-113 SAVO

192 par – rozmiar 9

48 par – rozmiar 10

Wykonane z wysokiej jakości świńskiej skóry licowej, wierzch rękawicy wykonany z bawełny.

- mankiety zapinane na rzepy
- doskonale dopasowują się do dłoni, zapewniając wysoki komfort użytkowania



Rękawice ochronne wykonane z PCV, zakończone rękawem

10 par

- oblewane PCV zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej
- zakończone rękawem, dzięki czemu rękawica osiąga długość 60 cm i chroni rękę powyżej łokcia

- rękaw zakończony ściągaczem, który doskonale utrzymuje rękawice na swoim miejscu
- odznaczają się odpornością na ścieranie
- zapewniają sprawność elastyczną oraz zachowują miękkość
- stosowane do ogólnych prac mechanicznych
- zgodne z normami EN388 (poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420



Rękawice ochronne wykonane z PCV, zakończone mankietem

10 par

- oblewane PCV zarówno po stronie wewnętrznej jak i zewnętrznej
- zakończone również powlekanym mankietem, dzięki czemu rękawica osiąga długość 40 cm i chroni o wiele większy obszar ręki
- odznaczają się odpornością na ścieranie
- zapewniają sprawność elastyczną oraz zachowują miękkość
- stosowane do ogólnych prac mechanicznych
- zgodne z normami EN388 (przykładowe poziomy odporności: 4 1 2 1) i EN420



Dostawa rękawic:

I dostawa rękawic do 27 marca 2020r,

- Rękawice ochronne powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem RNitNL BEG – rozmiar 10 - 120 par
- Rękawice ochronne wykonane z dzianiny, powlekane lateksem RDR BB rozmiar 10 - 120 par,
- Rękawice ochronne wykonane z nylonu, powlekane spienianym nitylem RNIFO WS – rozmiar 10 - 156 par, rozmiar 9 - 24 pary
- Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry koziej Toper rozmiar 9 – 48 pary, rozmiar 10 – 12 par
- Rękawice WORKSAFE A15-113 SAVO - rozmiar 9 –48 pary, rozmiar 10 – 12 par

OFERTY PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: przetargi@zwkiuk.swiebodzin.pl do 26.02.2020 r. do godz. 11:00